

Přesné nerezové podložky PERMABLOC®

Jednou z nejčastějších příčin poruch rotačních strojů je jejich špatná souosost. Dokonalé ustavení pohonů vyžaduje přesné vypodložení patek strojů. Pro tyto účely nabízíme přesné podložky PERMABLOC® z nerezové oceli.



Výhody přesných nerezových podložek PERMABLOC®:

- umožňují přesné ustavení strojů
- zrychlují proces ustavování
- jsou opakovaně použitelné
- mají rozměry a tloušťku vyznačenu pro snadnou použitelnost
- sortiment umožňuje vytvořit požadované podložení s minimem podložek
- dostupné v pěti velikostech a devíti tloušťkách
- dostupné i v sadách v robustních transportních kufrech
- termín dodání obratem, podložky jsou skladem



Lamikappa

Rozměry podložek PERMABLOC®

Velikost A						Velikost B					
obj.č.	a	b	c	Ø	tl.	obj.č.	a	b	c	Ø	tl.
ALI 2.500 Ak	60	50	15	M12	0,025	ALI 2.500 Bk	80	70	22	M18	0,025
ALI 2.500 An	60	50	15	M12	0,05	ALI 2.500 Bn	80	70	22	M18	0,05
ALI 2.500 Ap	60	50	15	M12	0,1	ALI 2.500 Bp	80	70	22	M18	0,1
ALI 2.500 Ar	60	50	15	M12	0,2	ALI 2.500 Br	80	70	22	M18	0,2
ALI 2.500 At	60	50	15	M12	0,4	ALI 2.500 Bt	80	70	22	M18	0,4
ALI 2.500 Av	60	50	15	M12	0,7	ALI 2.500 Bv	80	70	22	M18	0,7
ALI 2.500 Aw	60	50	15	M12	1,0	ALI 2.500 Bw	80	70	22	M18	1,0
ALI 2.500 Ax	60	50	15	M12	2,0	ALI 2.500 Bx	80	70	22	M18	2,0
ALI 2.500 Ay	60	50	15	M12	3,0	ALI 2.500 By	80	70	22	M18	3,0
Velikost C						Velikost D					
obj.č.	a	b	c	Ø	tl.	obj.č.	a	b	c	Ø	tl.
ALI 2.500 Ck	100	80	32	M27	0,025	ALI 2.500 Dk	130	105	44	M36	0,025
ALI 2.500 Cn	100	80	32	M27	0,05	ALI 2.500 Dn	130	105	44	M36	0,05
ALI 2.500 Cp	100	80	32	M27	0,1	ALI 2.500 Dp	130	105	44	M36	0,1
ALI 2.500 Cr	100	80	32	M27	0,2	ALI 2.500 Dr	130	105	44	M36	0,2
ALI 2.500 Ct	100	80	32	M27	0,4	ALI 2.500 Dt	130	105	44	M36	0,4
ALI 2.500 Cv	100	80	32	M27	0,7	ALI 2.500 Dv	130	105	44	M36	0,7
ALI 2.500 Cw	100	80	32	M27	1,0	ALI 2.500 Dw	130	105	44	M36	1,0
ALI 2.500 Cx	100	80	32	M27	2,0	ALI 2.500 Dx	130	105	44	M36	2,0
ALI 2.500 Cy	100	80	32	M27	3,0	ALI 2.500 Dy	130	105	44	M36	3,0
Velikost E											
obj.č.	a	b	c	Ø	tl.						
ALI 2.500 En	200	165	58	M52	0,05						
ALI 2.500 Ep	200	165	58	M52	0,1						
ALI 2.500 Er	200	165	58	M52	0,2						
ALI 2.500 Et	200	165	58	M52	0,4						
ALI 2.500 Ev	200	165	58	M52	0,7						
ALI 2.500 Ew	200	165	58	M52	1,0						
ALI 2.500 Ex	200	165	58	M52	2,0						
ALI 2.500 Ey	200	165	58	M52	3,0						

- všechny rozměry v mm
- Ø = jmenovitý průměr šroubu
- standardní balení je 20 ks
- podložky tloušťky 2,0 mm baleny po 10 ks
- podložky tloušťky 3,0 mm baleny po 4 ks

LAMI KAPPA, spol.s r.o.
Vladislavova 3142
415 01 Teplice
Česká republika

Zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 963

IČO: 43 22 44 82
DIČ: CZ 43 22 44 82
Komerční banka Teplice
č.ú.: 46 13 48 501/0100

T: 417 53 45 42-3
F: 417 53 45 44
E: info@lamikappa.cz
www.lamikappa.cz